



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при глажении белья (работе с электрическим утюгом)

Настоящая инструкция по охране труда, далее – Инструкция, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, порядок действий работника в процессе исполнения им своих должностных обязанностей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении с. Бошняково (МБДОУ № 22).

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельному глажению белья с использованием гладильного оборудования допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работник, допущенный к самостоятельной работе, должен знать:

- технологию глажения и подготовки изделий для глажения;
- виды тканей и их свойства при различном глажении;
- устройство и правила эксплуатации гладильного оборудования;
- правила складывания выглаженных изделий;
- температуру нагрева рабочей поверхности утюгов;
- виды брака и способы его предупреждения;
- правила ухода за электрическим утюгом;
- правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
- правила пользования первичными средствами пожаротушения;
- способы оказания первой помощи при несчастных случаях;
- правила внутреннего трудового распорядка организации.

1.3. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Перед началом работы следует надеть спецодежду.

2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

2.3. Перед началом работ по глажению утюгом необходимо проверить:

- наличие теплоизолирующей подставки под утюг;
- отсутствие механических повреждений у токоведущего шнура;
- наличие диэлектрического коврика на полу перед утюжилым столом;
- надежность механического соединения основания (подошвы) утюга с крышкой.

2.4. В случае обнаружения неисправностей или отсутствия защитных устройств до их устранения к работе приступать нельзя.

2.5. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности и равномерности освещения рабочего места (рабочей зоны).

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. При выполнении операции по глажению изделий работник должен стоять на диэлектрическом коврике.

3.2. Во избежание термических ожогов запрещается проверять степень нагрева утюга пальцами рук.

3.3. Подошва утюга должна быть чистой и хорошо отполированной.

3.4. В перерывах между глажением изделий утюг нужно устанавливать на теплоизолирующую подставку.

3.5. Подставка под утюг должна быть изготовлена из огнестойкого, плохо проводящего тепло материала.

3.6. Подставка должна находиться на одном уровне с рабочей поверхностью стола и иметь с трех сторон бортики.

3.7. На рабочем месте не должны находиться излишки изделий; проходы не следует загромождать готовыми изделиями.

3.8. Место хранения изделий следует располагать на расстоянии не менее 1 м от отопительной системы и нагревательных приборов.

3.9. Нельзя оставлять без надзора на рабочем месте включенный в сеть электрический утюг.

3.10. При пользовании электрическим утюгом работник должен знать основные меры обеспечения электробезопасности, в том числе:

- электрический утюг должен быть снабжен несъемным гибким кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой;
- кабель в месте ввода в электроутюг должен быть защищен от истирания и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала;
- трубка должна быть закреплена в корпусной детали электрического утюга, и выступать из нее на длину не менее пяти диаметров кабеля;
- металлический корпус утюга должен быть заземлен;
- электрический утюг должен иметь автоматический регулятор температуры.

3.11. Во время работы шнур электроутюга должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или предметами.

3.12. При работе электроутюгом его шнур не следует натягивать, перекручивать и перегибать, а также ставить на него груз.

3.13. Ручка утюга должна быть выполнена из диэлектрического материала и отполирована.

3.14. Гладильный стол должен иметь устройство для пропаривания или увлажнения материала.

3.15. Во время работы работник должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

3.16. Во время работы работнику следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

3.17. Во время работы работнику не разрешается оставлять своё рабочее место; это допускается только в исключительных случаях с разрешения непосредственного руководителя.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. В случае обнаружения неисправности оборудования, немедленно сообщить заведующему. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) **необходимо:**

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также

сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить: зам. заведующего по безопасности, медсестре, заведующему. При необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. По окончании работы работнику следует выполнить следующее:

- отключить оборудование из электросети;

- привести в порядок рабочее место;

- использованный во время работы инвентарь следует сложить в специально отведенное для него место.


5.2. Снять спецодежду, убрать в установленное место хранения, при необходимости – сдать в стирку, чистку.

5.3. Обо всех замеченных неисправностях и недостатках в работе оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

5.4. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом.

ИОТ составил:

Заместитель заведующего по безопасности

 /Мясникова А.В./